



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προϊόν DCS : ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΡΟΧFLOOR SE 100 ANTISLIP)

Περιγραφή προϊόντος

Τα χρωματιστά αντιολισθηρά συστήματα ΕΡΟΧFLOOR SE 100 ANTISLIP είναι εξαιρετικά ανθεκτικά, μπορούν να παραλάβουν μέτριες μηχανικές και χημικές αντοχές. Είναι σύστημα που παρέχει προστασία και σφράγιση σε δάπεδα σκυρόδεματος για αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους, συνεργεία, γκαράζ και υπόγειους χώρους στάθμευσης κ.α.

Πλεονεκτήματα:

- Αντιολισθηρό
- Αντοχή στο χρόνο
- Μέτριες μηχανικές και χημικές αντοχές
- Μονολιθικότητα
- Εύκολος καθαρισμός με ειδικά καθαριστικά
- Μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων

Μεθοδολογία εφαρμογής

1. Πριν από την εφαρμογή του συστήματος θα γίνει εκτενείς έλεγχος σε όλη την επιφάνεια ώστε να εκτιμηθεί η καταλληλότητα του υποστρώματος. Θα πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής σε θλίψη (25N/mm²), με ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 1,5N/mm² και θα ελεγχθεί η περιεχόμενη υγρασία του υποστρώματος ώστε να είναι < 4%.
2. Θα γίνει απόξεση της επιφάνειας με μηχανικά μέσα (διαμαντομηχανή), για την απομάκρυνση της τσιμεντοεπιδερμίδας και για να επιτευχθεί επιφάνεια ανοικτού πορώδους. Σκυρόδεμα μειωμένων αντοχών θα απομακρυνθεί και επιφανειακές ατέλειες όπως οπές και κενά θα επισκευαστούν με κατάλληλα υλικά. Οι ρωγμές θα διανοιχτούν με μηχανικά μέσα και θα επισκευαστούν εποξειδική πάστα δύο συστατικών.
3. Όλοι οι αρμοί του υποστρώματος θα σφραγιστούν με πολυουρεθανικό μάζιχο.

4. Πριν την εφαρμογή του συστήματος σκόνη και χαλαρά υλικά θα απομακρυνθούν πλήρως από όλη την επιφάνεια, με σκούπα αναρρόφησης (Hoover) και ακολούθως θα εφαρμοστεί το υλικό πρόσφυσης (αστάρι) του συστήματος. Η πιστοποίηση αφορά την καταλληλότητα του υλικού για τοποθέτηση του και σε υγρό υπόστρωμα.
5. Όσο το αστάρι είναι νωπό θα γίνει επίταση χαλαζιακής άμμου.
6. Εντός 24 ωρών θα εφαρμοστεί η βασική στρώση (base coat) του συστήματος.



Με τον όρο "προϊόν DCS", αναφερόμαστε σε ένα σύστημα υλικών, συμπεριλαμβάνοντας και τις απαραίτητες εργασίες, προετοιμασίας και εφαρμογής αυτών. Οι τεχνικές περιγραφές και οδηγίες που περιλαμβάνονται σ' αυτό το έντυπο, είναι αποτέλεσμα της τρέχουσας γνώσης, της εμπειρίας μας καθώς και τις εκάστοτε οδηγίες εφαρμογής από τα τεχνικά φυλλάδια των υλικών. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του εντύπου τεχνικής περιγραφής εργασιών που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειαστείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.