

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προϊόν DCS : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ (WATERPROOFING CEMENTITIOUS)

Περιγραφή προϊόντος

Εφαρμογή συστήματος στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσης πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων για ταράτσες, μπαλκόνια, βεράντες, μπάνια.

Πλεονεκτήματα:

- Μεμβράνη χωρίς ενώσεις,
- Διαπερατότητα υδρατμών,
- Αντοχή στην υδρόλυση και στους μικροοργανισμούς,
- Άριστη αντοχή σε αρνητικές πιεσης,



Μεθοδολογία εφαρμογής

1. Θα γίνει επιμελής καθαρισμος και επισκευη της επιφανειας.
2. Πριν την εφαρμογή του συστήματος, σκόνη και χαλαρά υλικά θα απομακρυνθούν πλήρως από όλη την επιφάνεια, με σκούπα αναρρόφησης ή φυσητήρα και θα γίνει διαβροχή του υποστρώματος.
3. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί η πρώτη στρώση του συστήματος και θα οπλιστεί με υαλοπλεγμα.
4. Έπειτα από 24 ώρες θα εφαρμοστεί η τελική στρώση μέχρι τη πλήρη επικάλυψη του οπλισμού με τελική κατανάλωση 3,5 kg/m².



Με τον όρο "προϊόν DCS", αναφερόμαστε σε ένα σύστημα υλικών, συμπεριλαμβάνοντας και τις απαραίτητες εργασίες, προετοιμασίας και εφαρμογής αυτών. Οι τεχνικές περιγραφές και οδηγίες που περιλαμβάνονται σ' αυτό το έντυπο, είναι αποτέλεσμα της τρέχουσας γνώσης, της εμπειρίας μας καθώς και τις εκάστοτε οδηγίες εφαρμογής από τα τεχνικά φυλλάδια των υλικών. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του εντύπου τεχνικής περιγραφής εργασιών που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση χρειαστείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.