

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Προϊόν DCS : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΒΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΙΛΑΝΙΟΥ SMP (WATERPROOFING TAPE + SMP)

Περιγραφή προϊόντος

Εφαρμογή συστήματος στεγανοποίησης από ταινία βουτυλικής βάσης και επικάλυψη με βασισμένο σε πολυμερή τροποποιημένου σιλανίου SMP σε οροφές από κεραμίδια, μεταλλικά πάνελ, σε καμινάδες και σε όλες τις ενώσεις διαφορετικών υλικών.

Πλεονεκτήματα:

- Μεμβράνη χωρίς ενώσεις,
- Μόνιμα ελαστική μεμβράνη,
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και πλήρωσης ατελειών της επιφάνειας
- Αντοχή στην υδρόλυση και στους μικροοργανισμούς,
- Άριστη θερμική αντοχή, μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 90 οC,
- Αντοχή στο ψύχος, η μεμβράνη παραμένει ελαστική μέχρι και τους -40 οC.



Μεθοδολογία εφαρμογής

1. Θα γίνει επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας με μηχανικά μέσα, ώστε να επιτευχθεί υγιές και σταθερό υπόστρωμα.
2. Πριν την εφαρμογή του συστήματος, σκόνη και χαλαρά υλικά θα απομακρυνθούν πλήρως από όλη την επιφάνεια.
3. Θα εφαρμοστεί η ταινία στεγανοποίησης και θα ακολουθως θα εφαρμοστεί το τελικό υλικό με καταναλωση 1,5kg/m².



Με τον όρο "προϊόν DCS", αναφερόμαστε σε ένα σύστημα υλικών, συμπεριλαμβάνοντας και τις απαραίτητες εργασίες, προετοιμασίας και εφαρμογής αυτών. Οι τεχνικές περιγραφές και οδηγίες που περιλαμβάνονται σ' αυτό το έντυπο, είναι αποτέλεσμα της τρέχουσας γνώσης, της εμπειρίας μας καθώς και τις εκάστοτε οδηγίες εφαρμογής από τα τεχνικά φυλλάδια των υλικών. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του εντύπου τεχνικής περιγραφής εργασιών που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειαστείτε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό μας τμήμα.